



盛德腾

solutions beyond

冷凝标准防风烟管

80/125 (PP/PP)

在欧洲被广泛应用的全塑料冷凝烟管有着更加优秀的抗腐蚀表现以及更加容易的安装,是适应全气候的完美解决方案。

技术参数

| | |
|--------------|-----------------------------|
| 产品类别 | 冷凝壁挂炉同轴防风烟管 |
| 直径(内径/外径) | 80/125 |
| 连接方式 | 承插式/抱箍式 |
| 燃料类型 | 燃气 - 燃油 |
| 温度等级 | T120 - 120°C |
| 压力等级 | H1 - 5000 帕 |
| 材质 | |
| 管帽 | PP - UV 抗老化 |
| 排烟管 | PP |
| 进气管 | PE |
| 弯头 | 塑料 |
| 排烟管密封圈 | EPDM |
| 护墙垫 | PP - UV 抗老化 |
| 标准配色 | |
| 烟帽 | 黑色/白色 |
| 排烟管 | 黑色 |
| 进气管 | 白色 |
| 护墙垫 | 黑色/白色 |
| 其它 | |
| 产品测试认证 | 提供技术支持 |
| 个性化定制 | 根据可行性评估提供产品定制, 比如LOGO, 外包装等 |
| BIM 楼宇信息管理模型 | 适用于Autodesk™ Revit® 等 |

CE

