



盛德腾
solutions beyond

公共烟道

同轴

描述

- × 同轴公共烟道系统是为公寓楼特别设计的。它将可供燃烧的空气引入各个楼层，并且从同一根共享的排烟管将烟气排出。
- × PP 材质的排烟管 (内管) 适用于排放冷凝锅炉释放的温度低于120摄氏度的烟气。进气管 (外管) 是镀锌钢板材质。整个系统具备H1级, 最高级别的密封性。保证了锅炉在正压力下排放烟气的安全性, 并进而减少了所需烟管的直径大小。
- × 系统里可以使用连接一到两个锅炉的3通烟道。每个三通都可以补偿PP烟管因为热胀冷缩而造成的伸缩变化。
- × 在每个三通里面都安装了特殊的密封圈用来引导冷凝水流向各个锅炉, 从而避免了锅炉因为虹吸完全干燥引起的故障。
- × 可伸缩的烟管可以让安装更加简单。
- × 底部的探测口让烟道检测不再那么不方便。

产品特点

- × 多台锅炉的安装 (正压力工作)
- × 室外进气
- × 最多可容纳20台锅炉
- × 可伸缩烟管
- × 三通内的特殊密封圈预防了锅炉虹吸变干燥

技术参数

CE标志	EN14471 T120 H1
温度等级	T120
密封件	EPDM用于烟道管道连接, 硅用于进气口侧
压力等级	H1 (5000 帕)
直径 带帽[mm]	80/130, 110/160, 125/200, 160/250, 200/300

CE

